

Bellaterra: 28 de Febrero de 2009

Expediente número: 09/100329-1059

Referencia del peticionario: **GRIFELL PONS S.L.**
Pol. Ind. Plà de Santa Anna
C/ de la Coma, nau 21
08272 Sant Fruitós de Bages
(Barcelona)

LGAI Technological
Center, S.A.
Organismo Notificado:
Nº 0370

INFORME DE ENSAYO

Fecha de recepción de la muestra: 24-07-2009
Fecha de realización de ensayo: 28-07-2009

MATERIAL ENSAYADO:

Una ventana BALCONERA DE TRES HOJAS CORREDERAS CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO de composición en aluminio, de dimensiones totales (incluido marco) de 2100 x 2900mm (altura x anchura), de referencia comercial CORREDERA SERIE NEXUS 70 RPT PLUS DE 3 HOJAS.

ENSAYO SOLICITADO:

Ensayo de tipo inicial de una ventana BALCONERA DE TRES HOJAS CORREDERAS CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO de composición en aluminio, de dimensiones totales (incluido marco) de 2100 x 2900mm (altura x anchura), de referencia comercial, CORREDERA SERIE NEXUS 70 RPT PLUS DE 3 HOJAS según las normas:

- UNE-EN14351-1:2006. "Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o control de humo".
- UNE-EN1026:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Método de ensayo".
- UNE-EN1027:2000. "Ventanas y Puertas. ESTANQUIDAD AL AGUA. Método de ensayo".
- UNE-EN12211:2000. "Ventanas y Puertas. RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO. Método de ensayo".

La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.
Este expediente es copia del informe original y sólo cambia el formato digital.
Solo tienen validez los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.
Este documento consta de 25 páginas, de las cuales 11 son anexos.

ÍNDICE

1.	OBJETO DEL ENSAYO	3
2.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VENTANA.....	3
3.	MÉTODO DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA MUESTRA	5
4.	ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA	5
5.	RESULTADOS OBTENIDOS.....	6
5.1	ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE	6
5.2	ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA	8
5.3	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO	9
6.	DIBUJO DE LA VENTANA:.....	13
7.	CONCLUSIONES DEL ENSAYO.....	14
	ANEXOS:.....	15
A.	FOTOS:.....	15
	<i>Foto N°.1. Vista general de la ventana.....</i>	<i>15</i>
	<i>Foto N°.2. Detalle del perfil de vierteaguas.....</i>	<i>15</i>
	<i>Foto N°.3. Detalle de cruce de hojas.....</i>	<i>16</i>
	<i>Foto N°.4. Detalle de manilla y punto de cierre.....</i>	<i>16</i>
	<i>Foto N°.5. Detalle de perfil perimetral, de hoja y drenaje.....</i>	<i>16</i>
	<i>Foto N°.6. Detalle de las zonas de fluído de agua.....</i>	<i>17</i>
	<i>Foto N°.7. Detalle de la posición de los transductores.....</i>	<i>17</i>
B.	DOSIER TÉCNICO.....	18

1. OBJETO DEL ENSAYO

La ventana ha sido sometida al ensayo de tipo inicial según los requisitos definidos en las normas:

- UNE-EN14351-1:2006. "Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o control de humo".
- UNE-EN1026:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Método de ensayo".
- UNE-EN12207:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Clasificación".
- UNE-EN1027:2000. "Ventanas y Puertas. ESTANQUIDAD AL AGUA. Método de ensayo".
- UNE-EN12208:2000. "Ventanas y Puertas. ESTANQUIDAD AL AGUA. Clasificación".
- UNE-EN12211:2000. "Ventanas y Puertas. RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO. Método de ensayo".
- UNE-EN12210:2000. UNE-EN 12210/AC: 2002. "Ventanas y Puertas. RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO. Clasificación".

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VENTANA

Las características generales de la Ventana (tipo, dimensiones, materiales, herrajes, accesorios, elementos complementarios, acristalamiento) son descritas en el dossier técnico cumplimentado por el peticionario y que se adjunta en el Anexo B.

Como datos técnicos a remarcar, se resumen:

CONFIGURACIÓN:

VENTANA TIPO: Modelo: Ventana de aluminio de tres hojas correderas con rotura de puente térmico.

DIMENSIONES EXTERIORES (mm): 2900 x 2100 (ancho x alto)

SUPERFICIE TOTAL (m²): 6,09

SUPERFICIE DE LAS HOJAS (m²): 5,731

LONGITUD DE JUNTAS (m): 13,764

MATERIAL: Aluminio Lacado RAL 7022 Mate, 6063 T5

ACCESORIOS: Superpuestos. 3 puntos de cierre cada hoja lateral con el lateral del marco.

CIERRE: Multipunto ref. 909 + KC76 + 910 de GU. 3 puntos antipalanca de 1800mm.

APOYO MULTIPUNTO: Ref. 910 GRIFELL PONS

MANETA: Ref. 4001 de HOPPE.

COJINETES: Ref. GTTN70PLUS de ALUBLOCK

KITS: Ref. KN70PLUS y KN70CPLUS de GRIFELL PONS

MARCO-PERFIL: Perimetral, ref. RT330. Con rotura de puente térmico 24mm de espesor, proveedor ENSINGER ref. 1212. Vierteaguas de 40mm situado en el perfil superior del marco exterior.

ENSAMBLES MARCO: A Inglete.

ESCUADRA MARCO: Ref. EM-PLUS (10,5 x 13mm)

HOJA-PERFIL: Ref. RT316, con rotura de puente térmico 24mm de espesor, proveedor ENSINGER ref. 1212. Perfil de refuerzo en cruces de hoja interiores ref. 70272.

ESCUADRA ALINEACIÓN HOJA: Ref. 0359P

ESCUADRA HOJA: Ref. EF-PLUS (19x11mm)

ENSAMBLES HOJA: A Inglete.

CORTAVIENTOS: Superior ref. TS-70
Inferior ref. TI-70

TOPES LATERALES: Ref. TL-PLUS

CRUCE: Ref. 12132
Tapeta ref. 2131
Tapas ref. TC-PLUS
Poliamida ref. PL3 GRIFELL PONS
Felpas Cortavientos ref. F7X15

PERFIL PVC U: PL1 GRIFELL PONS

INVERSOR: Perfil PVC U, ref. CE70 GRIFELL PONS

ESTANQUIDAD: Felpa F7x7 de TECSEAL ref. SP7x7-3PBK

ACRISTALAMIENTO: 2 Vidrios. 4/10/4 de 1894 x 855mm. Colocación con calzos de PVC

ESTANQUIDAD: Junta de acristalamiento interior Goma CL4K de JUNTAS APERSA y silicona exterior.

DRENAJES: 9 drenajes al exterior sin deflector, repartidos en el perfil inferior del marco. 1 agujero de drenaje del perfil inferior al exterior con canal de desagüe situados 1 a cada extremo del perfil perimetral inferior del marco.

3. MÉTODO DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA MUESTRA

La muestra es fijada al Banco de ensayo de ventanas de GRIFELL PONS S.L., A.T.M. modelo: V V N 75, número de serie 261, con cilindros de fijación neumáticos y manuales.

4. ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA

La muestra permanece más de 4 horas acondicionada en la sala del banco de ensayo a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C y a una humedad relativa comprendida entre 25% y 75% \pm 5% de acuerdo con lo establecido en las normas UNE-EN 1026:2000, UNE-EN 1027:2000 Y UNE-EN 12211:2000.

Condiciones ambientales de ensayo:

TEMPERATURA: 26,5 °C

HUMEDAD RELATIVA: 51,8 %

PRESIÓN ATMOSFÉRICA: 98,7 KPa.

5. RESULTADOS OBTENIDOS

5.1 ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

La permeabilidad al aire de la ventana ensayada es la cantidad de aire que pasa a través de ella en posición cerrada a causa de la presión de ensayo, siendo ésta la presión diferencial entre el exterior y el interior de la ventana.

Los resultados de permeabilidad al aire obtenidos por la muestra de ensayo han sido:

Presión Total	Permeabilidad al aire Total	Permeabilidad al aire respecto Superficie Total		Permeabilidad al aire respecto Longitud de Juntas	
(Pa)	m³/h	m³/h · m²	CLASE	m³/h · m	CLASE
50	17,77	2,78	3	1,23	3
100	30,03	4,70	3	2,08	3
150	38,72	6,06	3	2,68	3
200	39,14	6,13	3	2,71	3
250	57,68	9,03	3	3,99	3
300	64,49	10,09	3	4,47	3
450	84,08	13,16	3	5,82	3
600	101,19	15,84	3	7,01	3
-50	17,39	2,72	3	1,20	3
-100	32,79	5,13	3	2,27	2
-150	44,71	7,00	3	3,10	2
-200	58,23	9,11	3	4,03	2
-250	70,72	11,07	3	4,90	2
-300	82,01	12,84	3	5,68	2
-450	112,35	17,58	3	7,78	2
-600	134,60	21,07	3	9,32	2


Tabla de permeabilidad al aire

Presión Total	Permeabilidad al Aire MEDIA respecto a la superficie	Clase	Permeabilidad al Aire MEDIA respecto a la Longitud de Juntas	Clase
Nominal (Pa)	m³/h · m²		m³/h · m	
50	2,75	3	1,22	3
100	4,92	3	2,18	3
150	6,53	3	2,89	3
200	7,62	3	3,37	3
250	10,05	3	4,45	3
300	11,46	3	5,07	2
450	15,37	3	6,80	2
600	18,45	3	8,16	2

Tabla de permeabilidad al aire Resultados medios

Observaciones: Las pérdidas de aire más significativas se localizan en los cruces de hojas inferiores y superiores.

Gráfico representativo del volumen de aire medio que pasa por la superficie total de la ventana y el volumen de aire medio que pasa por las juntas de apertura en función de la presión.



Clasificación según:

- UNE-EN14351-1:2006. "Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o control de humo".
- UNE-EN12207:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Clasificación".

Clasificación según junta de apertura: Clase 2

Clasificación según superficie total: Clase 3

CLASIFICACIÓN FINAL	CLASE 3
---------------------	---------

5.2 ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA

La estanquidad al agua de la ventana ensayada es la capacidad que ésta tiene en posición cerrada de resistir a la penetración del agua en las condiciones de ensayo hasta una presión máxima.

Los resultados de estanquidad al agua obtenidos por la muestra de ensayo han sido:

Método de pulverización:	A	Nº de toberas:	7	Caudal de agua:	840	l/h	14	l/m
Método A: Tobera Ángulo de pulverización 24º Método B: Tobera Ángulo de pulverización 84º Temperatura del agua entre 4ºC y 30ºC								

Presión Total (Pa)	Tiempo	Comentario
0	0:15:00	OK
50	0:05:00	OK
100	0:05:00	OK
150	0:05:00	Fluye a 0:00:00
200	0:05:00	-
250	0:05:00	-
300	0:05:00	-
450	0:05:00	-
600	0:05:00	-

Tabla de estanquidad al agua

Observaciones: Fluye al iniciar el escalón a 150 Pa al desbordar por el extremo izquierdo inferior del perfil perimetral interior.

Clasificación según:

UNE-EN12208:2000. "Ventanas y Puertas. ESTANQUIDAD AL AGUA. Clasificación".

CLASIFICACIÓN FINAL	CLASE 3A
---------------------	----------

5.3 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

Se somete a la ventana a presiones positivas y negativas verificando la deformación admisible (ensayo de flecha), la conservación de sus propiedades (ensayo de presión repetida) y de que garantiza la seguridad de los usuarios (ensayo de seguridad).

El ensayo de resistencia a la carga de viento comprende la siguiente secuencia:

Ensayo de flecha
Ensayo de presión repetida
Ensayo de permeabilidad al aire
Ensayo de seguridad

Condiciones de ensayo:

Ensayo	Presión de prueba en Pa	
P1 para la deformación	400	-400
P2 para los ciclos	-200	200
P3 para el test de seguridad	-600	600

$$P2 = 0,5 P1 \quad P3 = 1,5 P1$$

ENSAYO DE FLECHA

Ensayo de la flecha hasta la presión P1 en presiones positivas y negativas.

Luz del elemento medido, distancia entre los transductores de desplazamiento:

$$a01 < - > c03 = 1980\text{mm.}$$

La posición de los transductores de desplazamiento está reflejada en el apartado 6. Dibujo de la ventana.

Clasificación de la flecha frontal relativa

$$A = 1/150 \quad B = 1/200 \quad C = 1/300$$

3 golpes de presión de 500 Pa realizados

Presión Pa	Deformación absoluta			Deformación relativa	Deformación %
400	a01 = -4,3	b02 = -9,0	c03 = -2,3	f01 = -5,7	1/347
Residual	a01 = 0,0	b02 = 0,0	c03 = 0,0	f01 = 0,0	

Clase: C1

3 golpes de presión de -500 Pa realizados

Presión Pa	Deformación absoluta			Deformación relativa	Deformación %
-400	a01 = 4,6	b02 = 7,9	c03 = 1,7	f01 = 4,75	1/416
Residual	a01 = 0,0	b02 = 0,0	c03 = 0,0	f01 = 0,0	

Clase: C1

ENSAYO DE PRESIÓN REPETIDA

Se somete la muestra a 50 ciclos de presión P2

50 ciclos – 200 Pa / 200 Pa realizados.

Observaciones: No se observa ninguna anomalía y funciona correctamente en apertura y cierre.

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

Se somete la muestra a un nuevo ensayo de permeabilidad al aire según UNE-EN1026:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Método de ensayo".

Presión Total	Permeabilidad al aire Total	Permeabilidad al aire respecto Superficie Total		Permeabilidad al aire respecto Longitud de Juntas	
(Pa)	m³/h	m³/h · m²	CLASE	m³/h · m	CLASE
50	17,94	2,81	3	1,24	3
100	28,93	4,53	3	2,00	3
150	37,28	5,83	3	2,58	3
200	45,12	7,06	3	3,12	3
250	51,48	8,06	3	3,56	3
300	62,39	9,77	3	4,32	3
450	80,91	12,66	3	5,60	3
600	98,86	15,47	3	6,85	3
-50	14,47	2,27	3	1,00	3
-100	27,03	4,23	3	1,87	3
-150	39,96	6,25	3	2,77	3
-200	54,88	8,59	3	3,80	2
-250	64,96	10,17	3	4,50	2
-300	76,73	12,01	3	5,31	2
-450	104,07	16,29	3	7,21	2
-600	125,37	19,62	3	8,68	2

Tabla de permeabilidad al aire

Resultados medios:

Presión Total	Permeabilidad al Aire MEDIA respecto a la superficie	Clase	Permeabilidad al Aire MEDIA respecto a la Longitud de Juntas	Clase
Nominal (Pa)	m ³ /h · m ²		m ³ /h · m	
50	2,54	3	1,12	3
100	4,38	3	1,94	3
150	6,04	3	2,67	3
200	7,83	3	3,46	3
250	9,11	3	4,03	3
300	10,89	3	4,82	2
450	14,48	3	6,41	2
600	17,55	3	7,76	2

Tabla de permeabilidad al aire Resultados medios

Diferencia respecto al 1er Ensayo de Permeabilidad al Aire (Superficie Total)

Superficie							
Presión Total	Permeabilidad al Aire 1er Ensayo respecto Superficie Total	Clasificación OBTENIDA	Permeabilidad al Aire 2º Ensayo respecto Superficie Total	Diferencia	Valor MÁXIMO de Clase OBTENIDA	Desviación MÁXIMA (20%) respecto al VALOR Máximo de Clase OBTENIDA	Diferencia vs Desviación Máxima?
Pa	m ³ /h · m ²	CLASE X	m ³ /h · m ²	m ³ /h · m ²	m ³ /h · m ²	m ³ /h · m ²	MAYOR/MENOR
50	1,22	Clase 3	2,54	0,2155286	5,6696	1,13392	MENOR
100	2,18	Clase 3	4,38	0,536484	9	1,8	MENOR
150	2,89	Clase 3	6,04	0,4844819	11,7933	2,35866	MENOR
200	3,37	Clase 3	7,83	0,2055453	14,2866	2,85732	MENOR
250	4,45	Clase 3	9,11	0,936058	16,5781	3,31562	MENOR
300	5,07	Clase 3	10,89	0,5774463	18,7208	3,74416	MENOR
450	6,80	Clase 3	14,48	0,896132	24,5311	4,90622	MENOR
600	8,16	Clase 3	17,55	0,9048234	29,7173	5,94346	MENOR

Diferencia respecto al 1er Ensayo de Permeabilidad al Aire (Longitud de Juntas Total)

Longitud de Juntas							
Presión Total	Permeabilidad al Aire 1er Ensayo respecto a la Longitud de Juntas Total	Clasificación OBTENIDA	Permeabilidad al Aire 2º Ensayo respecto a la Longitud de Juntas Total	Diferencia	Valor MÁXIMO de Clase OBTENIDA	Desviación MÁXIMA (20%) respecto al VALOR Máximo de Clase OBTENIDA	Diferencia vs Desviación Máxima?
Pa	m³/h · m	CLASE X	m³/h · m	m³/h · m	m³/h · m	m³/h · m	MAYOR/MENOR
50	1,22	Clase 2	1,12	0,0953625	4,2522	0,85044	MENOR
100	2,18	Clase 2	1,94	0,237372	6,75	1,35	MENOR
150	2,89	Clase 2	2,67	0,2143632	8,845	1,769	MENOR
200	3,37	Clase 2	3,46	0,0909453	10,715	2,143	MENOR
250	4,45	Clase 2	4,03	0,4141669	12,4336	2,48672	MENOR
300	5,07	Clase 2	4,82	0,2554961	14,0406	2,80812	MENOR
450	6,80	Clase 2	6,41	0,3965013	18,3983	3,67966	MENOR
600	8,16	Clase 2	7,76	0,4003469	22,288	4,4576	MENOR

Los resultados obtenidos en el segundo ensayo de permeabilidad al aire no superan en ningún caso un 20% la permeabilidad al aire máxima admisible para la clasificación de permeabilidad al aire previamente obtenida en el primer ensayo.

Clasificación según:

- UNE-EN14351-1:2006. "Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o control de humo".
- UNE-EN12207:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Clasificación".

Clasificación según junta de apertura: Clase 2

Clasificación según superficie total: Clase 3

ENSAYO DE SEGURIDAD:

Se somete la muestra a un ciclo con presiones positivas y negativas P3

Ensayo	Presión de prueba en Pa	
P3 para el test de seguridad	-600	600

Observaciones: Después del ensayo de seguridad no se observa ninguna anomalía en la ventana y funciona correctamente en apertura y cierre.

La clasificación conforme a la norma UNE-EN12210:2000. UNE-EN12210/AC: 2002. "Ventanas y Puertas. RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO. Clasificación".

CLASIFICACIÓN	CLASE C1
---------------	----------

Las incertidumbres de ensayo están calculadas y a disposición del peticionario.

6. DIBUJO DE LA VENTANA:


Dimensiones (Ancho x Alto): 2,9 m x 2,1 m.

Longitud de las juntas: 13,764 m.

Superficie de la ventana: 6,09 m²

Superficie de las hojas: 5,7731 m²

	Transductor.
	Fuga de Agua – Gotea / Fluye
	Drenaje
	Bisagras
	Puntos de cierre
	Pérdida de aire más significativa



Observaciones: 3 puntos de cierre cada hoja lateral con el marco. Las pérdidas de aire más significativas se localizan en los cruces de hoja. Fluye al iniciar el escalón a 150 Pa al desbordar por el extremo izquierdo inferior del perfil perimetral interior.

7. CONCLUSIONES DEL ENSAYO

La ventana descrita en el anexo B ha obtenido los siguientes resultados de ensayo:

PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 3
ESTANQUIDAD AL AGUA	CLASE 3A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO	CLASE C1

Responsable de Ventanas
LGA Technological Center, S.A.

Técnico Responsable
LGA Technological Center, S.A.

Los resultados se refieren única y exclusivamente a las muestras ensayadas, en el momento y las condiciones indicadas.

Garantía de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, A. Fernández, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com

ANEXOS:

A. FOTOS:

Foto N°.1. Vista general de la ventana



Foto N°.2. Detalle del perfil de vierteaguas.




Foto N°.3.

Detalle de cruce de hojas.



Foto N°.4.

Detalle de manilla y punto de cierre.



Foto N°.5.

Detalle de perfil perimetral, de hoja y drenaje.



Foto N°.6. Detalle de las zonas de fluido de agua.




Foto N°.7. Detalle de la posición de los transductores.



B. DOSIER TÉCNICO.


Se adjunta a continuación el dossier técnico facilitado por el cliente en relación al modelo de ventana y dimensiones ensayadas. Se incluyen las siguientes especificaciones técnicas entregadas por el petionario:





PUNTOS DE CIERRE Y DESAGÜES



CORREDERA SERIE NEXUS70RPTPLUS



Ventana corredera de tres hojas



ALZADO







VENTANA EIT NEXUS70RPTPLUS











Ventana corredera de tres hojas de aluminio lacado en RAL 7022 mate, de medidas 2900x2100 mm
Acrystalada con vidrio 4/10/4

Perfiles utilizados:

MARCO: RT330 POLIAMIDAS: 2 planas de 24 mm (ref. 1212 ENSINGER)
HOJA: RT316 POLIAMIDAS: 2 planas de 24 mm (ref. 1212 ENSINGER)
CRUCE: 12132
REFUERZO: 70272
TAPETA: 2131

KN 70 PLUS

FOTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	TL-PLUS	TOPES LATERALES	4
	TC-PLUS	TAPAS CRUCE	4
	0359P	ESCUADRA ALINEACION HOJA	16
	EM-PLUS	ESCUADRA MARCO (10,5X13 MM)	8
	EF-PLUS	ESCUADRA HOJA (19X11 MM)	8
	2314	TAPON DESAGÜE	6
	TS-70	CORTAVIENTOS SUPERIOR	1
	TI-70	CORTAVIENTOS INFERIOR	1
	F7X15	FELPAS CORTAVIENTO CRUCE	4

ACCESORIOS		
GOMA EXTERIOR	SILICONA	
GOMA INTERIOR	CL4K (de JUNTAS APERSA)	
PERFIL PVC U	PL1 (de GRIFELL PONS)	
PERFIL PVC U INV	CE70 (de GRIFELL PONS)	
FELPA	F7X7 (SP7X7-3PBK de TECSEAL)	
POLIAMIDA CRUCE	PL3 (de GRIFELL PONS)	
APOYO MULTIPUNTO	910 (de GRIFELL PONS)	
COJINETES	GTTN70PLUS (de ALUBLOCK)	
KIT	KN70PLUS I KN70CPLUS (de GRIFELL PONS)	
MULTIPUNTO	909 + KC76 + 910 (de GU) 3 puntos antipalanca de 1800 mm	
MANETA	4001 (de HOPPE)	